

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 8820 SƠN NƯỚC SUPER WALL TEX

Super Wall Tex 8820 là sơn nước gốc Acrylic, dùng cho trang trí ngoại thất. Sơn được điều chế thích hợp sử dụng trên những bề mặt được sơn mới hoặc sơn lại có diện tích rộng như: chung cư, cao ốc, dinh thự,..v.v...

Super Wall Tex 8820 rất dễ sử dụng, độ bám dính cao và là sự lựa chọn hoàn hảo của các nhà thầu xây dựng và những người dùng sơn chuyên nghiệp.

- Chống tảo và nấm mốc.
- Độ bám dính cao.
- Nhanh khô.
- Độ phủ cao.

Độ phủ lý thuyết là 11 – 13 m²/lít, tùy theo từng bề mặt. Đạt tiêu chuẩn Chứng Nhận Chất Lượng Singapore SS150 : 1998

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: gốc Acrylic Co-polymer.
Cấu trúc màu	: các chất màu nhạt giúp tăng độ bền màu & màu gốc vô cơ .
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.30 ~ 1.50
Thành phần chất rắn	: khoảng 38%
Thời gian khô ở (27 + 2°C và độ ẩm tương đối 80 ± 5%)	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 - 35 micron
Thời gian giữa hai lần phủ	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 11 – 13 m ² / lít



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 8820 SƠN NƯỚC SUPER WALL TEX

Màu sắc	: tham khảo bảng màu Super Wall Tex 8820
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: mờ
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ
Đóng gói	: 4 lít và 18 lít
Nhiệt độ thi công	: 5°C đến 40°C

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Seamaster 1003 Nice-N-Easi Plaster	: 1-2 lớp.
Seamaster 8601/8603/1800 Wall Sealer	: 1 lớp
Seamaster 8820 Super Wall Tex	: 2 lớp

DỤNG CỤ THI CÔNG:

Dùng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

