

SEAMASTER WEATHERCARE SUPREME SIÊU BỀN MÀU

Seamaster Weathercare Supreme là loại sơn kiến trúc cao cấp. Đây là loại sơn chất lượng cao với 100% gốc acrylic có khả năng chống tảo, rong rêu, nấm mốc và các chất carbonate. Weathercare Supreme bảo vệ tối đa bề mặt ngoại thất trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất đến 6 năm.

Sơn có những đặc tính sau:

- Chống tảo và nấm mốc
- Chống hiện tượng carbon hóa
- Độ bám dính tốt và độ bền cao
- Dễ chà rửa
- Chống thấm tuyệt hảo
- Bề mặt hoàn thiện phẳng mịn
- Bán bóng
- Chống bám bụi tuyệt hảo
- Siêu bền màu
- Chống kiềm hóa
- Dễ thi công

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: gốc nước Acrylic.
Chất màu	: các chất màu chịu được thời tiết và màu gốc vô cơ kết hợp với các phụ gia có tác dụng chống tảo và nấm mốc
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.20 – 1.35
Thành phần chất rắn	: khoảng 42%
Thời gian khô (27±2°C & RH: 80 ± 5%):	
Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
Khô cứng	: ≤ 1 giờ



2.32

Rev 01

06.10.2018

SEAMASTER WEATHERCARE SUPREME SIÊU BỀN MÀU

Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 – 35 micron
Thời gian chờ giữa hai lần sơn	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 11 – 14 m ² / lít
Màu sắc	: tham khảo bảng màu Weathercare & bảng màu Palette Fandeck.
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: bán bóng
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ
Đóng gói	: 5 lít
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C đến 40°C

HỆ THỐNG SƠN PHỦ

Seamaster 1003 Nice-N-Easi Plaster	: 1-2 lớp
Seamaster Exterior Wall Sealer 1800/8601	: 1 lớp
Seamaster Weathercare Excel	: 2 lớp

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Sử dụng cọ, ru lô lăn hoặc súng phun