

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 6600 SƠN DẦU SUPERGLO ĐỘ BÓNG CAO

Seamaster 6600 Super Glo là dạng sơn dầu độ bóng cao, trong thành phần có các hạt nhựa alkyd. 6600 Super Glo thích hợp sử dụng cho các bề mặt gỗ và kim loại.

- Khô nhanh
- Độ bóng cao
- Độ phẳng cao

Độ phủ lý thuyết khoảng 12 – 14 m² / lít, tùy theo từng bề mặt.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Tỷ trọng (kg/lít) : 0.90 ± 1.15

Độ bóng (nhìn ở 60° đứng) : 85%

Thời gian khô (ở nhiệt độ 27 ± 2°C & độ ẩm tương đối 80 ± 5%)

- Khô bề mặt : ≤ 1½ giờ
- Khô có thể chạm tay : ≤ 2 giờ.
- Khô cứng : ≤ 16 giờ.

Độ phủ lý thuyết : 12 – 14 m²/lít.

Màu sắc : tham khảo bảng màu 6600 Super Glo.

Đóng gói : 0.5 lít, 3.5 lít.

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

1/ 7667 or 1798 Aluminium Wood Primer (đối với bề mặt gỗ)

750 or 1329 Red Oxide Primer (đối với bề mặt kim loại)

9550 Wash Primer (bề mặt nhôm & kim loại mạ kẽm)

2/ 1709 Undercoat (đối với bề mặt gỗ)



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 6600 SƠN DẦU SUPERGLO ĐỘ BÓNG CAO

7000 Undercoat (bề mặt kim loại, nhôm & kim loại mạ kẽm)

3/ Sơn dầu 6600 Super Glo.

DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

